rothoblaas | Solutions for Building Technology

DEMANDE CONSEIL : FIXATION RIGIDE

Requérant :	Nom / Prénom	……
	E-mail	……
	Tel. / Fax	……
Chantier :	……	
Date :	……	

GÉOMÉTRIE DE L'ASSEMBLAGE	Valeur	Unité de mesure
DIMENSION POUTRE (BxH)		
INCLINAISON DES ÉLÉMENTS (par rapport au plan horizontal)		
CLASSE DE BOIS (lamellé, massif, massif reconstitué)[1]		
RESISTANCE AU FEU REQUISE	☐ NON	☐ OUI R☐
Veuillez joindre un dessin/croquis (.dwg, .dxf, .pdf, ecc.) pour une bonne description de l'assemblage.		

Remplir le tableau 1 ou 2

Tableau 1	Valeur	Unité de mesure
SOLLICITATION : CISAILLEMENT		
SOLLICITATION : MOMENT		
k_{mod}		

Tableau 2	Valeur	Unité de mesure
LONGUEUR POUTRE 1		
ENTRAXE (ESPACEMENT ENTRE POUTRE 1)		
LONGUEUR POUTRE 2		
ENTRAXE (ESPACEMENT ENTRE POUTRE 2)		
CHARGE PERMANENTE (PAR M^2)		
CHARGE D'EXPLOITATION – SURCHARGE (PAR M^2)		

Rotho Blaas Srl
Bureau technique

NOTE :
[1] Au cas où la classe de résistance bois n'est pas donnée, on considère la classe de résistance de C24 pour bois massif (EC 5 - EN 338 :2016) et la classe de résistance GL24h pour bois lamellé collé (EC 5 - EN 14080 :2013).