

## PROTUPOŽARNI JASTUČIĆI ZA PROLAZNE ELEMENTE KABELSKIH POLICA

### PRAKTIČNO


Ugradnja je jednostavna s optimiziranim dimenzijama za količine i osnovne vrste očice. Olakšava održavanje i izmjenjivanje pogonā jer se može pomicati. Minimalizirajte dubinu brtvljenja potrebnu za obuzdavanje prolaska topline.

### TRAJNO

Proizvod je prikladan za ugrađivanje u bilo kojem okruženju. Otporan je na vlažnost, plijesan i bakterije. Ne sadržava štetne materijale ili vlakna.

### SASTAV

- 1 nezapaljiva ovojnica od staklenih vlakana (200 g/m<sup>2</sup>) koja sadržava intumescentne granularne spojeve, inertne termoizolatore, proizvode s postupnim oslobađanjem vode



### KODOVI I DIMENZIJE

| KOD       | L<br>[mm] | B<br>[mm] | s<br>[mm] | L<br>[in] | B<br>[in] | s<br>[in] |  |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| SACCUS100 | 100       | 120       | 25        | 4         | 4 3/4     | 1         | 60                                                                                    |
| SACCUS150 | 150       | 120       | 30        | 5 7/8     | 4 3/4     | 1 3/16    | 40                                                                                    |
| SACCUS200 | 200       | 120       | 30        | 7 7/8     | 4 3/4     | 1 3/16    | 25                                                                                    |
| SACCUS250 | 250       | 120       | 35        | 9 13/16   | 4 3/4     | 1 3/8     | 20                                                                                    |
| SACCUS300 | 300       | 120       | 35        | 11 13/16  | 4 3/4     | 1 3/8     | 15                                                                                    |



### BRZO NANOŠENJE

Jednostavno se upotrebljava, a da nisu potrebni alati ili posebni pričvrtni elementi.

### MOŽE SE POMICATI

Idealno za održavanja. Ponovno upotrebljivo.

## TEHNIČKI PODATCI

| Svojstvo                                                                              | vrijednost | USC units |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Razred otpornosti na požar na zidnoj/podnoj površini od materijala CLT <sup>(1)</sup> | EI120      | –         |

<sup>(1)</sup> Norma EN 1366-3. Pročitajte priručnik ili se obratite tehničkom uredu kako biste doznali sve pojedinosti, ispitane konfiguracije i novosti o novim ispitivanjima.

🗑 Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 07 02 13 (plastika) | 01 01 (minerali) | 10 11 03 (vlakna na bazi stakla).

## PODRUČJA PRIMJENE

ZID

PODNA POVRŠINA

električni kabele i kabele s naborima  
na mosnim prolazima  
(metalnim ili od PVC-a)



## SAVJETI ZA POLAGANJE



- 1 Izmjerite širinu mosnog prolaza i odaberite dimenzije i broj jastučića potrebne za potpuno brtvljenje prolaznog elementa
- 2 Primijenite jastučice unutar kableske police pazeći da ih postavite sa stranom označenom (120/200 mm) kao „debljina zida“
- 3 Potpuno napunite kablesku policu
- 4 Zabrtvite moguće preostale prostore u intradosu između očice i kableske police brtvenom masom SEAL W

## POVEZANI PROIZVODI



SEAL W  
str. 324



MASS  
str. 324