

TERMI FLOOR SOIL



ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΜΕ ΑΝΤΙΤΕΡΜΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ

- 1 μονή στρώση: μεμβράνη PE χαμηλής πυκνότητας



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ιδιότητες	ονομαστική	τιμή	USC units
Βάρος	-	150 g/m ²	0.49 oz/ft ²
Πάχος	-	0,15 mm	6 mil
Αντοχή σε εφελκυσμό MD/CD	-	20/19 mPa	2901/2756 psi
Επιμήκυνση MD/CD	-	550/650 %	-
Αντοχή σε σχίσμο MD/CD	-	3800/5900 g/mm	-
Αντίσταση στην εξασθένιση MD/CD	-	15/13 Mpa	-
Διάτρηση (Dart test)	-	270 g	-
Αδιαπερατότητα στο νερό (60 kPa)	EN 1928	σύμφωνο	-
Αντίδραση στη φωτιά	EN 13501-1	κατηγορία F	-
Αντοχή στη θερμοκρασία	-	-40/80 °C	-40/176 °F
Πυκνότητα	-	περ. 950 kg/m ³	περ. 59 lbm/ft ³
Αντιτερμιτική δράση	-	10 χρόνια	-

Δοκιμές αποτελεσματικότητας έναντι των τερμιτών σε διάφορες γεωγραφικές τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης, της Βόρειας Αμερικής, της Νότιας Αφρικής και της Ασίας. Επικοινωνήστε με το τεχνικό γραφείο μας για περισσότερες πληροφορίες.

☑ Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/EE): 17 02 04.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ταινία [m]	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
TERMIS150	1,5 x 12,5	6	25	150	20	82	1615	46