

# TEMPORARY

## LIGNE DE VIE TEMPORAIRE



- Ligne de vie temporaire horizontale simple à installer
- Sangle en polyester de 30 mm à haute charge et haute visibilité
- Nombre utilisateurs : 2 (1 par travée)

EN  
795:2012  
B+C  
CEN/TS  
16415:2013

### NOMBRE MAXIMUM D'UTILISATEURS



## CODES ET DIMENSIONS

CODE	description	norme	pcs.
TEMP20	ligne de vie temporaire L = 20 m	EN 795:2012 B+C, CEN/TS 16415:2013	1

## PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

CODE	description	norme	pcs.
OVALSTE	mousqueton large	CE - EN 362/M	2

## DONNÉES TECHNIQUES\*

		EN 795:2012 B+C	CEN/TS 16415:2013
nombre maximal d'utilisateurs	n.		
utilisateurs par travée	n.		
entraxe minimal	x <sub>min</sub> [m]	2	
entraxe maximum	x <sub>max</sub> [m]	20	
inflexion minimale	y <sub>min</sub> [m]	0,3	
flèche maximale	y <sub>max</sub> [m]	3	
longueur totale ligne	L <sub>tot</sub> [m]	20	
résistance minimale sur les terminaux	R <sub>min</sub> [kN]	21	

\* Les valeurs indiquées proviennent de tests expérimentaux réalisés sous le contrôle d'organismes tiers selon la réglementation de référence. Pour une note de calcul avec des distances minimales, selon les exigences réglementaires de référence, la sous-structure doit être vérifiée par un ingénieur qualifié avant l'installation.

