

# TEMPORARY

## LÍNEA DE VIDA TEMPORAL



- Línea de vida temporal horizontal fácil de instalar
- Cinta de poliéster de 30 mm de carga alta y elevada visibilidad
- Número de usuarios: 2 (1 por tramo)

EN  
795:2012  
B+C  
CEN/TS  
16415:2013

### NÚMERO MÁXIMO DE USUARIOS



## CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	descripción	normativa	unid.
TEMP20	línea de vida temporal L = 20 m	EN 795:2012 B+C, CEN/TS 16415:2013	1

### PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

CÓDIGO	descripción	normativa	unid.
OVALSTE	mosquetón ancho	CE - EN 362/M	2

## DATOS TÉCNICOS\*

		EN 795:2012 B+C	CEN/TS 16415:2013
usuarios máximos	n.		
usuarios por tramo	n.		
interjeje mínimo	$x_{min}$ [m]	2	
interjeje máximo	$x_{max}$ [m]	20	
inflexión mínima	$y_{min}$ [m]	0,3	
inflexión máxima	$y_{max}$ [m]	3	
longitud total de la línea	$L_{tot}$ [m]	20	
resistencia mínima en los terminales	$R_{min}$ [kN]	21	

\* Los valores indicados se han obtenido a partir de pruebas experimentales realizadas bajo la supervisión de terceros según la normativa de referencia. Para una correcta memoria de cálculo con distancias mínimas, según los requisitos normativos de referencia, la subestructura debe ser comprobada por un ingeniero cualificado antes de la instalación.

