

GROUND COVER


ΔΙΧΤΥ ΑΝΤΙΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ

ΔΙΑΠΕΡΑΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ

Το δίχτυ αντιβλάστησης εμποδίζει την ανάπτυξη βοτάνων και ριζών, διασφαλίζοντας την προστασία της υποδομής της βεράντας από το έδαφος. Διαπερατό από το νερό, επιτρέπει την απορροή.

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ

Το μη υφασμένο ύφασμα πολυπροπυλενίου βάρους 50 g/m² επιτρέπει τον αποτελεσματικό διαχωρισμό της υποδομής της βεράντας από το έδαφος. Βελτιστοποιημένες διαστάσεις για βεράντες (1,6 m x 10 m).



ΚΩΔΙΚΟΣ	υλικό	g/m ²	H x L [m]	A [m ²]	τμχ.
COVER50	TNT	50	1,6 x 10	16	1



NAG

PAD ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣΗΣ

ΑΛΛΗΛΕΠΙΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ

Διαθέσιμα σε τρία πάχη (2,0, 3,0 και 5,0 mm), είναι ιδανικά για να επικαλύπτουν το ένα το άλλο ώστε να επιτυγχάνουν διαφορετικά πάχη και να σταθμίζουν αποτελεσματικά την υποδομή της βεράντας.

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το υλικό EPDM εγγυάται εξαιρετική ανθεκτικότητα, δεν υποχωρεί με το πέρασμα του χρόνου και δεν υποφέρει από την έκθεση στο ηλιακό φως.



ΚΩΔΙΚΟΣ	B x L x s [mm]	πυκνότητα [kg/m ³]	shore	τμχ.
NAG60602	60 x 60 x 2	1220	65	50
NAG60603	60 x 60 x 3	1220	65	30
NAG60605	60 x 60 x 5	1220	65	20

Θερμοκρασία χρήσης -35°C | +90°C.

