

## XXL



### CONNETTORE CON ELEVATO CARICO DI ROTTURA

- Connettore con ampia apertura ed elevato carico di rottura. La forma a "D" evita la rotazione del connettore e permette di distribuire il carico lungo l'asse maggiore

#### CODICI E DIMENSIONI

| CODICE  | normativa                    | peso<br>[g] | <><br>[kN] | ^<br>v<br>[kN] | pz. |
|---------|------------------------------|-------------|------------|----------------|-----|
| XXLSTE  | CE - EN 362/M                | 260         | 50         | 15             | 1   |
| XXLALU  | CE - EN 362/B - EN 12275/B   | 95          | 30         | 15             | 1   |
| XXLANS  | CE - EN 362/M - ANSI Z359.12 | 273         | 50         | 20             | 1   |
| XXLA4   | CE - EN 362/B                | 250         | 35         | 7              | 1   |
| XXLRISE | CE - EN 362/B                | 260         | 50         | 15             | 1   |



XXLSTE

XXLALU

XXLANS



XXLA4

XXLRISE

## HELICON



### CONNETTORE ELICOIDALE CON CORPO RITORTO

- Speciale connettore elicoidale con corpo in acciaio ritorto
- Consente di ruotare di 90° qualsiasi dispositivo venga inserito (discensori, bloccanti, anticaduta, ecc.), ottimizzandone la condizione operativa
- Chiusura con ghiera autoblock (3 movimenti), disponibile sia in versione CE che ANSI

#### CODICI E DIMENSIONI

| CODICE      | normativa                   | peso<br>[g] | <><br>[kN] | ^<br>v<br>[kN] | G<br>[kN] | pz. |
|-------------|-----------------------------|-------------|------------|----------------|-----------|-----|
| HELICON     | CE - EN 362/M               | 215         | 40         | 15             | 13        | 1   |
| HELICONANSI | CE-EN 362/M<br>ANSI Z359.12 | 230         | 40         | 15             | 13        | 1   |
| HELICONALU  | CE - EN 362/B<br>EN 12275/B | 80          | 24         | 8              | 7         | 1   |



HELICON



HELICONANSI



HELICONALU