

# ANTICHUTE ET POSITIONNEMENT

## DOUBLE SICUROPE

CE

### LONGE DOUBLE AVEC ABSORBEUR D'ÉNERGIE

- Inclut un mousqueton en acier avec sertissage à vis et deux connecteurs en aluminium à double levier de sécurité
- Absorbeur d'énergie équipé d'un indicateur d'activation
- Boîtier de protection en tissu pour l'absorbeur d'énergie à fermeture en velcro

#### CODES ET CARACTÉRISTIQUES

| CODE   | norme       | L<br>[m] | poids<br>[g] | pcs. |
|--------|-------------|----------|--------------|------|
| DSIC15 | CE - EN 355 | 1,5      | 890          | 1    |
| DSIC2  | CE - EN 355 | 2        | 930          | 1    |



## SCAFFOLD DUO

CE

### LONGE DOUBLE AVEC ABSORBEUR D'ÉNERGIE

- Composé de mousqueton en acier avec sertissage à vis et deux connecteurs en aluminium offrant une grande ouverture (56 mm) à double levier de sécurité
- Absorbeur d'énergie équipé d'un indicateur d'activation
- Boîtier de protection en tissu pour l'absorbeur d'énergie à fermeture en velcro

#### CODES ET CARACTÉRISTIQUES

| CODE  | norme       | L<br>[m] | poids<br>[g] | pcs. |
|-------|-------------|----------|--------------|------|
| SCA15 | CE - EN 355 | 1,5      | 1540         | 1    |



## SICUROPE

CE

### LONGE SIMPLE AVEC ABSORBEUR D'ÉNERGIE

- Composé de deux mousquetons en acier avec sertissage à vis
- Boîtier de protection en tissu pour l'absorbeur d'énergie à fermeture en velcro
- Absorbeur d'énergie équipé d'un indicateur d'activation

#### CODES ET CARACTÉRISTIQUES

| CODE  | norme       | L<br>[m] | poids<br>[g] | pcs. |
|-------|-------------|----------|--------------|------|
| SIC15 | CE - EN 355 | 1,5      | 715          | 1    |
| SIC2  | CE - EN 355 | 2        | 755          | 1    |

