


CHIODI A STECCA, NASTRATURA IN PLASTICA K20°

CHIODI LISCI


A STECCA - K20°



d ₁ [mm]	CODICE	L [mm]	rivestimento	macchine compatibili			pz	peso [kg]
				HH3555	HH12100697	HH12100698		
2,8	HH10400015	60	senza zincatura	●			3000	9,0
	HH10400020	65	senza zincatura	●			3000	9,8
	HH10400029	70	senza zincatura	●			3000	10,5
3,1	HH10400030	70	senza zincatura	●			3000	12,8
	HH10400044	80	senza zincatura	●			3000	14,6
	HH10400054	90	senza zincatura	●			3000	16,5
3,4	HH10401635	100	senza zincatura	●			2500	17,4
3,8	HH10400077	100	senza zincatura	●	●	●	1500	13,5
	HH10400060	110	senza zincatura		●	●	1500	14,9
	HH10400062	120	senza zincatura		●	●	1500	16,3
	HH10400067	130	senza zincatura		●	●	1500	17,7
	HH10400063	120	senza zincatura		●	●	1500	20,0
4,2	HH10400068	130	senza zincatura		●	●	1500	21,6
	HH10400494	145	senza zincatura			●	660	11,6
	HH10400605	150	senza zincatura			●	660	10,9
	HH10400402	160	senza zincatura			●	660	11,4
4,6	HH10400069	145	senza zincatura			●	660	13,5
	HH10400070	160	senza zincatura			●	660	14,1
2,8	HH10401476	65	elettrozincato	●			4000	13,4
	HH10401480	80	elettrozincato	●			4000	16,1
3,1	HH10401483	70	elettrozincato	●			4000	16,8
	HH10400041	80	elettrozincato	●			3000	14,6
	HH10400051	90	elettrozincato	●			3000	16,5
3,4	HH10401636	100	elettrozincato	●			2500	17,4
3,8	HH10401683	100	elettrozincato	●	●	●	1500	14,9
	HH10401620	110	elettrozincato		●	●	1500	14,9
	HH10400197	120	elettrozincato		●	●	1500	16,2
	HH10400065	130	elettrozincato		●	●	1500	17,7
4,2	HH10401647	130	elettrozincato		●	●	1500	21,0
4,6	HH10400006	160	elettrozincato			●	660	13,5

CHIODI RING

A STECCA - K20°



d ₁ [mm]	CODICE	L [mm]	rivestimento	macchine compatibili			pz	peso [kg]
				HH3555	HH12100697	HH12100698		
2,8	HH10401519	65	senza zincatura	●			4000	13,2
	HH10401521	70	senza zincatura	●			4000	14,4
	HH10401523	80	senza zincatura	●			4000	15,8
3,1	HH10401524	70	senza zincatura	●			4000	16,5
	HH10401687	80	senza zincatura	●			3000	14,6
	HH10400412	90	senza zincatura	●			3000	16,4
3,8	HH10401632	120	senza zincatura		●	●	1500	16,1
	HH10400462	130	senza zincatura		●	●	1500	17,7
4,2	HH10401130	160	senza zincatura			●	660	11,4
4,6	HH10401648	160	senza zincatura			●	660	12,2
2,8	HH10401520	65	elettrozincato	●			4000	13,2
	HH10400034	75	elettrozincato	●			3000	11,2
3,1	HH10400945	70	elettrozincato	●			4000	16,9
	HH10401888	80	elettrozincato	●			3000	14,6
	HH10401834	90	elettrozincato	●			3000	16,0
3,8	HH10401645	130	elettrozincato		●	●	1500	17,7