

SCIE CLOCHE LB

POUR BOIS ET MATÉRIAUX LIGNEUX

PERÇAGE RAPIDE

Les nouveaux tranchants et la simple extraction de la partie fraisée permettent d'économiser un temps précieux.

PUISSANTE

Capacité de perçage jusqu'à un diamètre de 322 mm, également dans le bois massif. La profondeur effective est de 300 mm et peut théoriquement être étendue à l'infini à l'aide de rallonges.



■ DIA 303

PERÇEUSE POUR PERÇAGE ET PERFORAGES -
À EAU ET À SEC

Voir le produit à la page 218



MATÉRIAU

Tranchants en HM de haute qualité, aiguisables et remplaçables afin d'éviter le remplacement de toute la fraise à carotter.

DOMAINES D'UTILISATION

Perçage de planchers en bois massif et bois lamellé-collé. Perçage de revêtements pour murs et planchers.

CODES ET DIMENSIONS

CODE	Ø fraise [mm]	LU [mm]	pcs.
DULB42	42	300	1
DULB52	52	300	1
DULB62	62	300	1
DULB68	68	300	1
DULB72	72	300	1
DULB77	77	300	1
DULB82	82	300	1
DULB87	87	300	1
DULB92	92	300	1
DULB102	102	300	1
DULB112	112	300	1
DULB127	127	300	1

CODE	Ø fraise [mm]	LU [mm]	pcs.
DULB132	132	300	1
DULB142	142	300	1
DULB152	152	300	1
DULB162	162	300	1
DULB172	172	300	1
DULB182	182	300	1
DULB202	202	300	1
DULB227	227	300	1
DULB250	250	300	1
DULB301	301	300	1
DULB322	322	300	1

MÈCHE DE CENTRAGE

CODE	description	LU	pcs.
DUSZ	barre rentrante pour le centrage	250 - 300 mm	1



BARRE DE CENTRAGE

CODE	description	longueur [mm]	Ø [mm]	pré-per- çage Ø [mm]	pcs.
DUZST ⁽¹⁾	pour trous droits	385	13	14	1
DUZST6	pour trous inclinés	550	13	14	1



ADAPTATEUR POUR FRAISE À CAROTTER

CODE	description	pcs.
DULSA1 ⁽²⁾	pour changement attache rapide	1



ADAPTATEUR POUR MACHINES

CODE	description	pcs.
DUSVM ⁽³⁾	adaptateur pour machines	1



ATTACHE 1

CODE	description	pcs.
DULSA2 ⁽¹⁾	avec système à vis	1



ATTACHE 2

CODE	description	pcs.
DULSA4	pour SDS Max	1
DULSA5	pour SDS Plus	1



ATTACHE 3

CODE	description	pcs.
DULSA3	pour mandrin ; attache Ø13 mm	1



⁽¹⁾ compris dans la fourniture de la machine DIA 303 (code DUDIA303).


⁽²⁾ il en faut un par fraise.

⁽³⁾ il en faut un par machine.


ADAPTATEURS POUR SCIE CLOCHE LB

ADAPTATEUR

Attache fileté G 1/2" + fermeture rapide



DUSVM⁽²⁾




DULSA1⁽³⁾

Attache fileté G 1/2"



DULSA2⁽³⁾

Attache pour mandrins de Ø13 mm



DULSA3

Attache SDS Max



DULSA4

Attache SDS Plus



DULSA5

FRAISE



Scie cloche LB

DULBXXX

CENTRAGE

Dispositif de centrage rapide



DUSZ

Barre de centrage



DUZST⁽¹⁾/DUZST6

- (1) compris dans la fourniture de la machine DIA 303 (code DUDIA303).
 (2) il en faut un par machine.
 (3) il en faut un par fraise.

INTERVALLE DE RÉGIME CONSEILLÉ

fraises - Ø [mm]	nombre de tours [U/min]
40 - 8	1400 - 700
83 - 142	700 - 400

fraises - Ø [mm]	nombre de tours [U/min]
143 - 202	400 - 280
203 - 322	280 - 180

NOTES :

- Les instructions d'utilisation officielles du fabricant de la machine et de la fraise doivent être lues et comprises avant utilisation.