

AGRAFES

POINTE À BURIN

CERTIFICATIONS




Elles peuvent être utilisées dans les constructions structurales en bois pour relier différents éléments entre eux et pour les connexions porteuses de panneaux en bois.




Ces agrafes peuvent également être utilisées pour fixer des panneaux en placoplâtre.


POINTES DES AGRAFES




pointe à burin
(standard)




coupe interne



coupe externe



coupe à la scie
(Dte/Gch)
(vue latérale)




pointe CD

Sur demande, certains types d'agrafes peuvent également être fournis avec une pointe autre que celle en forme de burin.

AGRAFES K

POINTE À BURIN

- Type agrafe (BeA) : **380**




Zn
ELECTRO
PLATED

CODE	L [mm]	revêtement	machine compatible HH12000063	pcs.	poids [kg]
HH10000731	6	électrozingué	●	24000	2,3
HH10000736	8	électrozingué	●	21000	2,4
HH10000741	10	électrozingué	●	18000	2,3
HH10000750	12	électrozingué	●	15000	2,2
HH10000754	14	électrozingué	●	15000	2,5
HH10000758	16	électrozingué	●	12000	2,3

AGRAFES C

POINTE À BURIN

- Type agrafe (BeA) : **90**




CODE	L [mm]	revêtement	surface	machine compatible		pcs.	poids [kg]
				HH3481	HH3489		
HH10004105	9	électrozingué	résinée	●	●	9800	1,6
HH10002642	12	électrozingué	résinée	●	●	7000	1,6
HH10002643	16	électrozingué	résinée	●	●	6000	1,7
HH10002644	19	électrozingué	résinée	●	●	5000	1,7
HH10002946	22	électrozingué	résinée	●	●	4000	1,5
HH10002646	25	électrozingué	résinée	●	●	3000	1,4
HH10003179	28	électrozingué	résinée	●	●	3000	1,5
HH10002648	29	électrozingué	résinée	●	●	3000	1,6
HH10002649	32	électrozingué	résinée	●	●	3000	1,7
HH10002650	35	électrozingué	résinée	●	●	2000	1,3
HH10002651	38	électrozingué	résinée	●	●	2000	1,4
HH10002652	41	électrozingué	résinée	●	●	2000	1,4

AGRAFES KQ

POINTE À BURIN / CD

- Surface : **résinée**




CODE	L [mm]	revêtement	machine compatible					pcs.	poids [kg]
			HH3450	HH3455	HH3454	HH3727	HH3718	SKATER + HH12200126	
HH10005561	30	électrozingué	●	●			●		9800 1,6
HH10005562	35	électrozingué	●	●		●	●		7000 1,6
HH10005563	40	électrozingué	●	●	●	●	●		6000 1,7
HH10005564	45	électrozingué	●	●	●	●	●	●	5000 1,7
HH10005565	50	électrozingué	●	●	●	●	●	●	4000 1,5
HH10005566	55	électrozingué			●	●	●	●	3000 1,4
HH10005567	65	électrozingué			●	●	●	●	3000 1,5
HH10005700	40	inox A2 (AISI 304)	●	●	●	●	●		5000 6,5
HH10005701	45	inox A2 (AISI 304)	●	●	●	●	●	●	5000 7,3
HH10005702	50	inox A2 (AISI 304)	●	●	●	●	●	●	5000 8,0
HH10005699 ⁽¹⁾	25	électrozingué	●	●					6300 5,5

⁽¹⁾ Avec pointe CD, particulièrement indiquée pour le doublement de panneaux en fibrociment.

AGRAFES Q

POINTE À BURIN


- Type agrafe (BeA) : **180**



CODE	L [mm]	revêtement	surface	machine compatible		pcs.	poids [kg]
				HH3727	SKATER + HH12200125		
HH10005874	45	électrozingué	résinée	●	●	4320	8,9
HH10005875	50	électrozingué	résinée	●	●	4320	9,4
HH10005876	55	électrozingué	résinée	●	●	4320	10,2
HH10005877	63	électrozingué	résinée	●	●	4320	11,6
HH10005213	50	inox A2 (AISI 304)	résinée	●	●	10000	23,3
HH10005216	63	inox A2 (AISI 304)	résinée	●	●	10000	29,1

AGRAFES G

POINTE À BURIN




CODE	L [mm]	revêtement	surface	machine compatible		pcs.	poids [kg]
				HH3450	HH3718		
HH10005185 (*)	25	électrozingué	résinée	●		5000	4,2
HH10005187 (*)	29	électrozingué	résinée	●		5000	4,7
HH10005190	32	électrozingué	résinée	●	●	5000	5,2
HH10005193	35	électrozingué	résinée	●	●	5000	5,5
HH10005197	38	électrozingué	résinée	●	●	5000	6,1
HH20006020	41	électrozingué	résinée	●	●	5000	6,8
HH20006025	45	électrozingué	résinée	●	●	5000	7,2
HH20006030	50	électrozingué	résinée	●	●	5000	8,1
HH10005209	57	électrozingué	résinée		●	5000	9,3
HH10005211	64	électrozingué	résinée		●	5000	9,9
HH10005204	45	inox A2 (AISI 304)	résinée	●	●	5000	7,1
HH10005206	50	inox A2 (AISI 304)	résinée	●	●	5000	8,0
HH10005210	64	inox A2 (AISI 304)	résinée		●	5000	10,2

(*) Sans marquage CE.

AGRAFES BS

POINTE À BURIN

- Type agrafe (BeA) : **246**



CODE	L [mm]	revêtement	surface	machine compatible			pcs.	poids [kg]
				HH3474	TJ100689	SKATER + 12200128		
HH20005278	75	électrozingué	résinée	●	●	●	2160	12,5
HH10005296	90	électrozingué	résinée	●	●	●	1920	10,0
HH10005551	100	électrozingué	résinée	●	●	●	2860	16,9
HH10005295(*)	110	électrozingué	résinée	●	●	●	1600	9,8
HH10005552	130	électrozingué	résinée	●	●	●	1420	10,2
HH10004885(*)	150	électrozingué	résinée		●		960	8,0
HH10005272	75	inox A2 (AISI 304)	résinée	●	●	●	2860	11,8
HH10005273	100	inox A2 (AISI 304)	résinée	●	●	●	2860	16,3
HH10005274	110	inox A2 (AISI 304)	résinée	●	●	●	2850	17,7
HH10005275	120	inox A2 (AISI 304)	résinée	●	●	●	1420	10,3
HH10005276	130	inox A2 (AISI 304)	résinée	●	●	●	1420	10,3
HH10004906(*)	150	inox A2 (AISI 304)	résinée		●		960	7,9

(*) Sur demande.