

COLUMN

COLUMNA RÍGIDA E INCLINABLE PARA PERFORAR

- Gracias a los topes de profundidad regulables, a la placa de guía precisa y al elemento de estabilización adicional, los agujeros siempre se realizan con el ángulo perfecto
- Realizada en aluminio fundido y acero inoxidable, es adecuada para todos los taladros con collarín del mandril de 43 mm. Compatible con brocas de Ø 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 y 26 mm
- El nuevo adaptador universal resuelve los problemas de compatibilidad entre COLUMN gracias al mango hexagonal estable, que asegura una fijación segura en diversas máquinas



CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	versión	para brocas de longitud [mm]	profundidad de perforado [mm]	LT [mm]	unid.
F1403460	90° placa de guía métrica	460	310	aprox. 630	1
F1403650		650	460	aprox. 810	1
F1403462*		460	310	aprox. 630	1
F1403652*		650	460	aprox. 810	1
F1403240	90° placa de guía imperial	460	310	aprox. 630	1
F1404460	45° - 90° placa de guía métrica	460	250	aprox. 630	1
F1404650		650	430	aprox. 810	1
F1404462*		460	250	aprox. 630	1
F1404652*		650	430	aprox. 810	1

* dispositivo de fijación incluido.

(1) Adecuada para brocas de 5/16", 3/8", 1/2", 9/16", 11/16", 3/4", 15/16", 1", 1 1/8" y 1 1/4".

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS - ACCESORIOS

CÓDIGO	descripción	unid.
3 F1402000	set de apriete 0-90 mm	4
4 F1402043	adaptador universal para mandriles no estándares	1
5 F1400902	placa de guía para medidas imperiales (5/16", 3/8", 1/2", 9/16", 11/16", 3/4", 15/16", 1", 1 1/8" y 1 1/4")	1

