

PRIMER SPRAY

UNIVERSELLER HAFTGRUND-SPRAY FÜR ACRYL-KLEBEBÄNDER


SOFORT WIRKEND

Lässt sich dank Spraydose mit verstellbarer Düse leicht ohne Pinsel oder andere Verlegewerkzeuge auftragen.

LEISTUNGSSTARK

Beim Aufsprühen aus einem Abstand von etwa 30 - 50 cm von der Oberfläche beträgt der Klebbereich etwa 6 cm.

Ideal für die Verwendung mit Bändern von Rothoblaas.



TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Wert	USC units
Zusammensetzung	Mischung aus thermoplastischem Klebstoff und Lösungsmittel	-
Zeit bis zur Trocknung 20 °C/50% RH	1 - 2 Minuten	-
Verarbeitungstemperatur (Kartusche, Umgebung und Material)	+15/+25 °C	+59/+77 °F
Temperaturbeständigkeit nach der Aushärtung	-10/+100 °C	+14/+212 °F
Französische VOC-Einstufung	A+	-
Transporttemperatur	+5/+50 °C	+41/+122 °F
Lagertemperatur ⁽¹⁾	+15/+35 °C	+59/+95 °F

⁽¹⁾Das Produkt an einem trockenen Ort lagern und das Herstellungsdatum auf der Kartusche kontrollieren.

Einwurf von Abfällen (2014/955/EU): 16 05 04.
Aerosol 1 - H222, H229.

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Inhalt [mL]	Inhalt [US fl oz]	
PRIMERSPRAY	750	25.36	12



SCHNELLE MONTAGE

Zum Ausgleichen auch besonders rauer und faseriger Oberflächen, um den Auftrag von Bändern oder Dichtungsmitteln zu ermöglichen.

EINSTELLBAR

Einstellbare Düse für eine präzisere Anwendung in jeder Situation. Einfach die Düse drehen, um die Sprühfläche zu vergrößern oder zu verkleinern.