

PEAK EASY

LUFTDURCHLÄSSIGES FESTES FIRSTELEMENT

LANGLEBIG

Die Wahl des Metallmaterials sorgt für hervorragende UV-Beständigkeit auch in rauen Klimazonen.

SCHNELLE MONTAGE

Einfach und schnell zu verlegen, passt sich jeder Firstlinie an.



TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Wert	USC units
Materialien	Aluminium, Butyl	-
Breite Firsthaube	164 mm	6.5 in
Butylbandbreite	15 mm	0.6 in
Luftdurchgang	> 230 cm ² /m	10.87 in ² /ft
Dehnung der Bänder	40%	-
Temperaturbeständigkeit Butyl	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
Verarbeitungstemperatur	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F
UV-Beständigkeit	dauerhaft	-
Wasserdichtheit (bei Verlegung unter Schindeln)	konform	-
Lagertemperatur	0 / +25 °C	+32 / +77 °F

 Einstufung von Abfällen (2014/955/EU): 17 09 04.

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	B	L	B	L	Farbe	RAL	
	[mm]	[m]	[in]	[ft]			
PEAKEASY400	400	1	15.7	3	ziegelrot	8004	20

VERLEGEANLEITUNG

