

NET ROLL

ELASTYCZNA WENTYLOWANA TAŚMA KALENICOWA

ELASTYCZNOŚĆ

Tkanina wentylacyjna z polipropylenu zapewnia wysoki poziom dostosowania podczas montażu.

PODWÓJNE ZABEZPIECZENIE

Taśma wentylacyjna szyta i przyklejona do plisowanych skrzydełek zapewnia integralność rozwiązania w trakcie układania i jego skuteczność z upływem czasu.



DANE TECHNICZNE

Właściwości	wartość	USC units
Przenikanie powietrza	ok. 150 cm ² /m	7.09 in ² /ft
Zdolność rozciąganie (plisowane taśmy aluminiowe)	ok. 45 %	-
Szerokość taśmy butylowej	15 mm	0.6 in
Odporność termiczna taśmy butylowej	-40 / +90 °C	-40 / +194 °F
Temperatura nakładania	+5 / +40 °C	+41 / +104 °F
Odporność na promieniowanie UV (taśmy aluminiowe)	stała	-
Temperatura składowania ⁽¹⁾	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F

⁽¹⁾ Produkt przechowywać w suchym, ostygniętym miejscu.

 Klasyfikacja odpadów (2014/955/EU): 17 09 04.

KODY I WYMIARY

KOD	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	kolor	RAL	
NETRED310	310	5	12.2	16	czerwony ceglasty	8004	4
NETBRO310	310	5	12.2	16	brązowy	8019	4
NETBLA310	310	5	12.2	16	czarny	9005	4
NETRED390	390	5	15.4	16	czerwony ceglasty	8004	4
NETBRO390	390	5	15.4	16	brązowy	8019	4
NETBLA390	390	5	15.4	16	czarny	9005	4
NETRED39020	390	20	15.4	66	czerwony ceglasty	8004	1
NETBRO39020	390	20	15.4	66	brązowy	8019	1
NETBLA39020	390	20	15.4	66	czarny	9005	1



MOŻLIWOŚĆ PROFILOWANIA

Taśmy aluminiowe i taśmy butylowe zapewniają możliwość dopasowania do profilu elementów pokrycia dachowego.

MATERIAŁY

Aluminium, włóknina PP, taśma butylowa.