

PRIMER SPRAY

UNIVERZÁLIS ALAPOZÓSPRAY ÖNTAPADÓ AKRIL SZALAGOKHOZ


AZONNALI MEGOLDÁS

A palack és az állítható fúvóka szükségtelenné teszi az ecset vagy más eszköz használatát a felvitelhez.

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ

A felülettől kb. 30–50 cm-re alkalmazva kb. 6 cm-es ragasztási terület hozható létre.

Ideális a Rothoblaas szalagokkal való használatra.



MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	érték	USC units
Összetétel	termoplasztikus ragasztó és oldószer keveréke	-
A száradáshoz szükséges idő 20 °C/50% RH	1 - 2 perc	-
Felviteli hőmérséklet (patron, környezet és hordozó)	+15/+25 °C	+59/+77 °F
Száradást követő hőellenállás	-10/+100 °C	+14/+212 °F
Francia VOC besorolás	A+	-
Szállítási hőmérséklet	+5/+50 °C	+41/+122 °F
Tárolási hőmérséklet ⁽¹⁾	+15/+35 °C	+59/+95 °F

(1)A terméket száraz helyen tárolja, és ellenőrizze a patronon feltüntetett gyártási dátumot.

 Hulladék besorolása (2014/955/EU): 16 05 04.
Aerosol 1 - H222, H229.

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	tartalom [mL]	tartalom [US fl oz]	
PRIMERSPRAY	750	25.36	12



GYORS FELHELYEZÉS

Lehetővé teszi a legdurvább és legrostosabb felületek simítását is, hogy megkönnyítse a szalagok vagy tömítőanyagok felhordását.

ÁLLÍTHATÓ

Állítható fűvóka a pontos felvitelhez, minden helyzetben alkalmazható. Elegendő elforgatni a fűvókát a lefűvott terület növeléséhez vagy csökkentéséhez.