

MTS A2 | AISI304

SKRUTKA NA PLECH

ŠEŠŤHRANNÁ HLAVA


Ideálna v kombinácii s podložkou WBAZ na vodotesné upevnenie k plechu po predvŕtaní. Šešťhranná hlava uľahčuje prípadné nasledujúce demontáže.

NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ

Nehrdzavejúca oceľ A2 | AISI304 zaisťuje vysokú odolnosť proti korózii a dlhodobú životnosť vo veľmi agresívnom prostredí.

FIXOVANIE PLECHU

Dá sa montovať bez predvŕtania na plechoch (oceľ alebo hliník) s hrúbkou do 0,5 mm.



KÓDY A ROZMERY

d ₁ [mm]	KÓD	L [mm]	b [mm]	A [mm]	ks
6 SW 10	MTS680	80	58	20 ÷ 40	100
	MTS6100	100	58	40 ÷ 60	100
	MTS6120	120	58	60 ÷ 80	100

GEOMETRIA A MECHANICKÉ VLASTNOSTI

GEOMETRIA


Menovitý priemer	d ₁	[mm]	6
Rozmer kľúča	SW	-	SW 8
Priemer hlavy	d _k	[mm]	12,00
Priemer jadra	d ₂	[mm]	4,10

MECHANICKÉ PARAMETRE

Menovitý priemer	d ₁	[mm]	6
Odolnosť v ťahu	f _{tens,k}	[kN]	9,8
Moment na medzi sklzu	M _{y,k}	[Nm]	8,5
Parameter odolnosti vytiahnutia	f _{ax,k}	[N/mm ²]	13,3
Súvisiaca hustota	ρ _a	[kg/m ³]	433
Parameter vnikania hlavy	f _{head,k}	[N/mm ²]	18,5
Súvisiaca hustota	ρ _a	[kg/m ³]	474

Mechanické parametre z experimentálnych skúšok.

GEOMETRIA



PRIEMER [mm]

3,5 8

DĹŽKA [mm]

25 240

PREVÁDZKOVÁ TRIEDA

SC1 SC2 SC3

ATMOSFÉRICKÁ KORÓZIA

C1 C2 C3 C4

DREVNÁ KORÓZIA

T1 T2 T3 T4

MATERIÁL

A2
AISI 304 austenitická nehrdzavejúca oceľ
A2 | AISI304 (CRC II)