

AOS

锚固系统

通用性

螺杆具有不同的长度，使锚点能够适应任何类型的木材、混凝土和钢结构。

功能多样

360° 旋转套环，使操作员可以在屋面上完全自由地移动。

配套齐全

提供一个实用的套装，含有用于安装的螺栓和垫圈。



EN 795:2012 A	CEN/TS 18419:2013	UNI 11578:2015 A
---------------------	----------------------	------------------------




最大
使用人数



载荷方向



安装类型



技术数据*

基材	最小厚度	基材	最小厚度	紧固件
GL24h	100 x 120 mm	C20/25	164 mm	VIN-FIX HYB-FIX
S235JR	5 mm			

* 所示数值来自按照适用法规的要求在第三方机构的监督下进行的实验测试。对于具有最小距离的计算报告，根据适用法规的要求，安装前必须由具备资格的工程师对基材进行检查。

产品编码和规格

产品编码	材料	最大可固定厚度 [mm]	H [mm]	件	
AOS50	1.4301 / AISI 304 不锈钢	29	80	1	
AOS50A4	1.4401 / AISI 316 不锈钢	29	80	1	
AOS130	1.4301 / AISI 304 不锈钢	132	175	1	
AOS130A4	1.4401 / AISI 316 不锈钢	132	175	1	
AOS200	1.4301 / AISI 304 不锈钢	164	250	1	
AOS300		264	350	1	
AOS400		364	450	1	
AOS500		464	550	1	
AOS200A4	1.4401 / AISI 316 不锈钢	164	250	1	
AOS300A4		264	350	1	
AOS400A4		364	450	1	
AOS500A4		464	550	1	

配件

产品编码	描述	页码	产品编码	描述	页码
OMEGA	MULTIPLATE 配件	253	MULTIPLATE	固定压板	253

